

คู่มือการเชื่อมต่อ AskMe AI Gateway API สำหรับ OpenAI-Compatible API และ Anthropic-Compatible API



AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd.

108 Bangkok Thai Tower, 8th Fl., Room 801, Rang Nam Road,
Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2245-1335-7 E-mail: aigateway@askme.co.th

<https://www.askme.co.th/askme-ai-gateway/>

Contents

1. ภาพรวม (Overview).....	2
1.1 Base URL.....	2
1.2 การยืนยันตัวตน (Authentication).....	2
1.3 ตารางสรุป Endpoint.....	2
2. การเข้าสู่ระบบและการจัดการ API Key (Authentication & API Keys).....	3
2.1 Login	3
2.2 สร้าง API Key (Create API Key)	4
2.3 ดูรายการ API Key (List API Keys)	4
2.4 ยกเลิก API Key (Revoke API Key).....	5
3. Chat API	5
3.1 ข้อมูลผู้ใช้งาน (Me).....	5
3.2 รายชื่อโมเดล (Models)	5
3.3 ส่งข้อความแชท (Chat Completions).....	5
4. Anthropic API สำหรับ Claude Ecosystem Integration.....	6
4.1 ส่งข้อความแชท (Messages)	6
4.2 รายชื่อโมเดล (Models)	7
4.3 แนวทางการตั้งค่าเครื่องมือใน Claude Ecosystem (ตัวอย่าง).....	7
5. รายละเอียดเพิ่มเติม	8

1. ภาพรวม (Overview)

1.1 Base URL

Endpoint ทั้งหมดเรียกผ่านโดเมนหลักขององค์กร โดยนำ Path ของแต่ละ Endpoint มาต่อท้าย Base URL นี้

```
https://<yourdomain>.askme.co.th  
Example: https://ai.askme.co.th
```

1.2 การยืนยันตัวตน (Authentication)

ทุก Endpoint ยกเว้น Login ต้องแนบโทเค้นที่ได้รับหลังเข้าสู่ระบบไว้ใน Header ของ Request โทเค้นดังกล่าวผูกกับบัญชีผู้ใช้และใช้ระบุตัวผู้เรียก API สำหรับการเชื่อมต่อระยะยาว เช่น Claude Ecosystem แนะนำให้ใช้ API Key แทน (ดูหัวข้อ 2.2)

```
Authorization: Bearer <token>
```

1.3 ตารางสรุป Endpoint

Method	Endpoint	Token	คำอธิบาย
POST	/api/v1/auth/login	ไม่ต้อง	เข้าสู่ระบบเพื่อรับ Token
POST	/api/v1/auth/api-keys	ต้องใช้	สร้าง API Key
GET	/api/v1/auth/api-keys	ต้องใช้	รายการ API Key ทั้งหมดของผู้ใช้
DELETE	/api/v1/auth/api-keys/{key-id}	ต้องใช้	ยกเลิก (Revoke) API Key
GET	/api/v1/chat-api/me	ต้องใช้	ข้อมูลเจ้าของบัญชี (ORG-ID, User-ID, Role)
GET	/api/v1/models	ต้องใช้	รายชื่อโมเดลที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ใช้งาน
POST	/api/v1/chat-api/chat/completions	ต้องใช้	ส่งข้อความแชทไปยัง AIG

Method	Endpoint	Token	คำอธิบาย
POST	/api/v1/proxy/anthropic/v1/messages	ต้องใช้	ส่งข้อความแชท (รูปแบบ Anthropic API)
GET	/api/v1/proxy/anthropic/v1/models	ต้องใช้	รายชื่อโมเดล (รูปแบบ Anthropic API)

AIG = AskMe AI Gateway

2. การเข้าสู่ระบบและการจัดการ API Key (Authentication & API Keys)

2.1 Login

POST /api/v1/auth/login

เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านเพื่อรับโทเค็นสำหรับเรียกใช้งาน API อื่น ๆ ทั้งหมด

Request Body

```
{
  "email": "dev@your-org.com",
  "password": "your-password"
}
```

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน (cURL)

```
curl -X POST https://ai.askme.co.th/api/v1/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email": "dev@your-org.com", "password": "your-password"}'
```

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะส่งโทเค็นกลับมา ให้นำโทเค็นดังกล่าวไปแนบใน Header **Authorization** ของ Request ถัดไปทุกครั้ง

2.2 สร้าง API Key (Create API Key)

POST /api/v1/auth/api-keys

ต้องแนบ Token — Header: Authorization: Bearer <token>

สร้าง API Key สำหรับการเชื่อมต่อระยะยาว เช่น การใช้งานร่วมกับ Claude Ecosystem (ดูหัวข้อ 4.3) โดยระบุชื่อของ Key และอายุการใช้งานเป็นจำนวนวัน

Request Body

```
{
  "name": "cc integration",
  "expires_in_days": 90
}
```

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน (cURL)

```
curl -X POST https://ai.askme.co.th/api/v1/auth/api-keys \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer <token>" \
  -d '{ "name": "cc integration", "expires_in_days": 90 }'
```

เมื่อสร้างสำเร็จ ระบบจะแสดงค่า API Key เพียงครั้งเดียว ให้บันทึกไว้ในพื้นที่จัดเก็บความลับที่ปลอดภัยทันที และห้ามเผยแพร่ในซอร์สโค้ด เอกสาร หรือช่องทางสื่อสารสาธารณะ

2.3 ดูรายการ API Key (List API Keys)

GET /api/v1/auth/api-keys

ต้องแนบ Token — Header: Authorization: Bearer <token>

แสดงรายการ API Key ทั้งหมดของผู้ใช้

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน (cURL)

```
curl https://ai.askme.co.th/api/v1/auth/api-keys \
  -H "Authorization: Bearer <token>"
```

2.4 ยกเลิก API Key (Revoke API Key)

DELETE /api/v1/auth/api-keys/{key-id}

ต้องแนบ Token — Header: Authorization: Bearer <token>

ยกเลิก API Key ที่ไม่ต้องการใช้งานแล้ว โดยระบุ ID ของ Key ที่ต้องการยกเลิกใน Path

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน (cURL)

```
curl -X DELETE https://ai.askme.co.th/api/v1/auth/api-keys/<key-id> \
-H "Authorization: Bearer <token>"
```

3. Chat API

3.1 ข้อมูลผู้ใช้งาน (Me)

GET /api/v1/chat-api/me

ต้องแนบ Token — Header: Authorization: Bearer <token>

แสดงข้อมูลพื้นฐานของเจ้าของบัญชี เช่น ORG-ID, User-ID และ Role

3.2 รายชื่อโมเดล (Models)

GET /api/v1/models

ต้องแนบ Token — Header: Authorization: Bearer <token>

แสดงรายชื่อโมเดลทั้งหมดที่ผู้ใช้รายนั้นมีสิทธิ์ใช้งาน

3.3 ส่งข้อความแชท (Chat Completions)

POST /api/v1/chat-api/chat/completions

ต้องแนบ Token — Header: Authorization: Bearer <token>

ส่งข้อความแชทไปยัง AI Gateway โดยระบุ Model ID, System Prompt และ User Prompt

ตัวอย่าง Request Body

```
{
  "model": "<model-id>",
  "messages": [
    { "role": "system", "content": "You are a helpful assistant." },
    { "role": "user", "content": "สวัสดี" }
  ]
}
```

4. Anthropic API สำหรับ Claude Ecosystem Integration

Endpoint กลุ่มนี้เป็น Proxy ที่ใช้รูปแบบเดียวกับ Anthropic API (Anthropic-compatible)

สำหรับเชื่อมต่อเครื่องมือใน Claude Ecosystem เช่น Claude Code หรือ Anthropic SDK เข้ากับ AI Gateway

4.1 ส่งข้อความแชท (Messages)

POST /api/v1/proxy/anthropic/v1/messages

ต้องแนบ Token — Header: Authorization: Bearer <token>

ส่งข้อความแชทไปยัง AI Gateway ในรูปแบบ Anthropic Messages API

ตัวอย่าง Request Body

```
{
  "model": "<model-id>",
  "max_tokens": 1024,
  "system": "You are a helpful assistant.",
  "messages": [
    { "role": "user", "content": "สวัสดี" }
  ]
}
```

}

4.2 รายชื่อโมเดล (Models)

GET `/api/v1/proxy/anthropic/v1/models`

ต้องแนบ Token — Header: Authorization: Bearer <token>

แสดงรายชื่อโมเดลที่ผู้ใช้รายนั้นมีสิทธิ์ใช้งาน ในรูปแบบ Anthropic API

ข้อควรระวัง: ควรจัดเก็บ API Key ใน Secret Manager หรือ Environment Variable จำกัดสิทธิ์การเข้าถึง กำหนดวันหมดอายุ และยกเลิก Key ทันทีเมื่อไม่ใช้งาน

4.3 แนวทางการตั้งค่าเครื่องมือใน Claude Ecosystem (ตัวอย่าง)

สำหรับเครื่องมือที่รองรับการกำหนด Base URL ของ Anthropic API เช่น Claude Code สามารถเชื่อมต่อกับ AI Gateway ได้โดยกำหนด Environment Variables ตามตัวอย่างด้านล่าง แนะนำให้ใช้ API Key ที่สร้างตามหัวข้อ 2.2 แทนโทเค็นจากการ Login เนื่องจากสามารถกำหนดอายุการใช้งานและยกเลิก (Revoke) ได้ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน

```
export ANTHROPIC_BASE_URL=https://ai.askme.co.th/api/v1/proxy/anthropic
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=<api-key>
```

5. รายละเอียดเพิ่มเติม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละ API ได้จากเอกสาร Swagger ที่

<https://ai.askme.co.th/swagger/>

Swagger Supported by SMARTBEAR Explore

AskMe Chat API 1.0.0 OAS 3.0

/swagger/chat-api.openapi.json

Chat API for the AskMe AI Gateway — call the models from your own code instead of the chat UI.

Three steps: log in → `GET /api/v1/chat-api/models` for a model `id` → `POST /api/v1/chat-api/chat/completions`. Real credit is deducted per call.

An OpenAI SDK works as-is against `base_url = <this deployment>/api/v1/chat-api`.

Authentication

Click **Authorize** and paste the `access_token` from login. It lasts 15 minutes; `POST /api/v1/auth/refresh` with header `X-Refresh-Token: <refresh_token>` gives you a new one (and a new refresh token — keep the latest).

Good to know

- Out of credit = `429 quota_exceeded` (OpenAI would say 402). Model not allowed = `403`.
- `usage` reports `credits_used`, not token counts.
- Every call lands in Chat History. Pass `session_id` (returned as `X-Session-Id`) to keep one conversation.

Servers

Authorize

1. Auth Log in, or create a durable API key for long-running integrations

- POST** `/api/v1/auth/login` Log in and get an access token
- POST** `/api/v1/auth/refresh` Renew the access token
- POST** `/api/v1/auth/api-keys` Create an API key (recommended credential)
- GET** `/api/v1/auth/api-keys` List your API keys